

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

Produto: TINTA ÓLEO CINZA

Revisão N°: 002

Data de revisão: 27/05/2015

Página 1 / 10

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: Tinta Óleo Cinza

Código do produto: 200.009

Outras maneiras de indicação: Não disponível.

Usos identificados: Tintas relacionadas à pintura.

Detalhes do Fornecedor:

Empresa: Dacar Química do Brasil S/A

Endereço: R. Tavares Lyra nº2200

Bairro: Afonso Pena

CEP: 83065-180

Telefone: (0**41) 3382-3332

Cidade: São José dos Pinhais

Estado: Paraná

E-mail: dacar@dacar.ind.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO

Elementos de rotulagem do GHS (ONU), incluindo as frases de precaução.

Pictograma:



Palavra de Advertência:

Atenção

Frases de Perigo:

| | |
|------|--|
| H226 | Líquido e vapores inflamáveis. |
| H302 | Nocivo por ingestão. |
| H315 | Provoca irritação cutânea. |
| H317 | Pode provocar uma reação alérgica na pele. |
| H319 | Provoca irritação ocular grave. |
| H411 | Tóxico para organismos aquáticos com efeito duradouros |

Indicação de Precaução (Prevenção):

| | |
|------|--|
| P210 | Mantenha afastado de calor, faísca, chamas abertas, superfícies quentes e outras fontes de ignição. Não fumar. |
| P233 | Mantenha o recipiente bem fechado. |
| P241 | Use equipamentos elétricos à prova de explosão, ventilação, iluminação e todos os equipamentos de manuseio de materiais. |
| P242 | Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. |
| P243 | Evite acumulação de cargas eletrostáticas. |
| P261 | Evite respirar poeira, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis. |
| P264 | Lave cuidadosamente com água e sabão após o manuseio. |
| P270 | Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. |
| P272 | A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. |
| P273 | Evite a liberação para o ambiente. |
| P280 | Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular/proteção facial. |

Indicação de Precaução (Reação):

| | |
|----------------|---|
| P301+P312 | EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contate um médico. |
| P303+P361+P353 | EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tome uma ducha. |
| P305+P351+P338 | EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continue enxaguando. |
| P337+P313 | Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. |
| P302+P352 | SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água em abundância. |
| P321 | Tratamento específico (verificar o presente rótulo). |
| P330 | Enxágue a boca. |
| P333 + P313 | EM CASO DE IRRITAÇÃO OU ERUPÇÃO CUTÂNEA: consulte um médico. |
| P362+P364 | Retirar as roupas contaminadas e lavar antes de usar. |
| P370+P378 | EM CASO DE INCÊNDIO: para a extinção utilize Pó Químico ou água pulverizada. |

Indicação de Precaução (Armazenagem):

| | |
|-----------|---|
| P403+P235 | Armazenar em local ventilado. Conservar em ambiente fresco. |
|-----------|---|

Indicação de Precaução (Eliminação):

| | |
|------|---|
| P501 | Elimine o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos. |
|------|---|

Rotulagem:

Símbolo de perigo:

Xn Nocivo.
N Perigoso para o ambiente.

Frase R:

R10 Inflamável.
R20/21/22 Nocivo por inalação, se atingir a pele e por ingestão.
R36/38 Irritante para os olhos e pele.
R43 Pode causar sensibilização se atingir a pele.
R51/53 Tóxico para organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

Frase S:

S36/37 Use vestuário de proteção e luvas adequadas.
S51 Utilize somente em locais ventilados.

Classificação da substância ou mistura:

Líquido inflamável: Cat. 3.
Corrosão/ irritação da pele: Cat. 2.
Toxicidade aguda (oral): Cat. 4.
Toxicidade aguda (dermal): Cat. 5.
Sensibilizante para a pele: Cat. 1.
Perigoso para ambientes aquáticos (crônico): Cat. 2
Perigoso para ambientes aquáticos (agudo): Cat. 2
Grave lesão ocular /irritação nos olhos: Cat. 3.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Substância/mistura: Mistura.

Nome químico ou nome comum técnico: Não disponível.

Número de registro CAS / Outros indicadores: Não aplicável

Componentes perigosos:

| Componente | Concentração % | Número CAS | Número CE | Número Índice |
|---------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| Butanona - oxima | 0,1 - 0,20 | 96-29-7 | 202-496-6 | 616-014-00-0 |
| Nafta de Petróleo | 5 - 10 | 64742-88-7 | 265-149-8 | 649-422-00-2 |
| Dióxido de Titânio | 10 - 20 | 13463-67-7 | 236-675-5 | 613-112-00-6 |
| Octoato de Cobalto | 0,2 – 0,5 | 136-52-7 | 205-250-6 | - |
| Octoato de Zircônio | 0,1 – 0,4 | 22464-99-9 | 254-018-1 | - |

Sistema de classificação de acordo com a Diretiva 67/548/EEC.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS.

Descrição das medidas de primeiros socorros:

| | |
|------------------------------|--|
| Inalação: | Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração. Monitorar a função respiratória. Caso sinta indisposição, procure um médico. |
| Contato com a pele: | Remover roupas contaminadas. Lavar com água e sabão em abundância por vários minutos. Se o desconforto ou irritação persistirem, procure um médico. |
| Contato com os olhos: | Não Friccionar, Lave com água em abundância por vários minutos. No caso de uso de lentes de contato remova-as, se for fácil. |
| Ingestão: | Não induza o vômito. Nunca forneça algo via oral. Lave a boca com água em abundância, procure um médico e leve esta FISPQ. |
| Notas para o médico: | Tratamento sintomático. |

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| | |
|---|---|
| Meios de extinção apropriados: | Espuma mecânica, pó químico seco, água em forma de neblina ou Dióxido de Carbono, somente se o produto estiver envolvido com outros produtos inflamáveis. |
| Meios de extinção inadequados: | Jato de água direto. |
| Perigos específicos: | Produto não inflamável, porém quando aquecido pode gerar gases tóxicos e sua inalação pode causar vários efeitos para a saúde. |
| Medidas de proteção individual da equipe de combate a incêndio | Não aplicável. |

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| | |
|-----------------------------|---|
| Precauções pessoais: | Evitar o contato direto com o produto, utilize equipamentos de proteção individual (descrito na seção 8). Mantenha as pessoas não autorizadas afastada da área. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Precauções ao meio ambiente: | Evitar que o produto derramado atinja cursos d'água e redes de esgotos. Caso haja poluição de rios, lagos ou efluentes, entrar em contato com o órgão ambiental. |
| Métodos de limpeza: | Coletar o máximo possível do produto com material absorvente inerte (areia, terra, serragem). Colocar em recipiente adequado para reciclar, de acordo com a legislação local. Lavar o local com detergente. |

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:

| | |
|--|---|
| Precaução para manuseio seguro: | Utilizar equipamentos de proteção individual (descrito na seção 8) para evitar o contato direto com o produto. Assegurar uma boa ventilação/exaustão no ambiente de trabalho. Não comer, beber ou fumar na área onde o produto for manuseado ou armazenado. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar em ambientes de alimentação. Não reutilizar o recipiente vazio para outros fins. |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Precaução / orientação para manuseio: | Não respirar vapores, fumo ou névoas de pulverização. Evitar o contato direto com os olhos e pele. Lavar as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber ou fumar. |
|--|---|

Armazenamento:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Condições para armazenamento: | Manter o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de ignição e calor. Armazenar o produto na sua embalagem original, protegida da luz solar. Mantenha afastado de produtos incompatíveis. |
|--------------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|--|
| Produtos e materiais: | Manter afastado de oxidantes fortes, ácidos e bases. |
|------------------------------|--|

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de Controle

| | |
|---|---|
| Limite de exposição ocupacional: | Dióxido de Titânio , Valor TWA 10 mg/m ³ (ACGIH/TVL)/8 horas. Nafta de Petróleo , Valor TWA 200 mg/m ³ (ACGIH/TVL) / 8 horas. Octoato de Zircônio , Valor TWA 5 mg/m ³ (ACGIH/TVL) / 8 horas. |
|---|---|

Medidas de Proteção individual

| | |
|-------------------------------|---|
| Proteção respiratória: | A indicação de máscara respiratória deve ser analisada com base dos níveis de exposição ocupacional e conhecimento técnico do equipamento de proteção. Verificar se existe no local um sistema de exaustão adequado. Se os trabalhadores forem expostos a uma concentração acima do limite tolerável recomendamos a utilização de aparelhos filtrantes (A1P2) certificados apropriados. |
|-------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| Proteção das mãos: | Utilizar luvas de borracha impermeáveis, resistentes a produtos químicos. O material deve ser testado e aprovado respeitando as suas características técnicas fornecidas pelo fabricante. Verificar sempre se as luvas proteção não estão danificadas e quando apresentarem sinais de desgaste devem ser trocadas imediatamente. Exemplo: Luvas de proteção resistentes a substâncias químicas para DIN 374 com a marca CE. (nitrilo, 1,25 mm). |
| Proteção dos olhos: | Recomendamos a utilização de óculos de proteção ou protetor facial contra respingos. |
| Proteção para o corpo: | Equipamentos de proteção para o corpo devem ser utilizados de acordo com o tipo de tarefa executada e o risco decorrente. |

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| | |
|----------------------------------|--|
| Estado físico: | Líquido viscoso. |
| Forma: | Fluída. |
| Cor: | Cinza. |
| Valor de pH: | Não aplicável. |
| Ponto de fulgor: | 38°C. |
| Ponto de ebulição: | 140°C |
| Taxa de evaporação: | Não disponível. |
| Limites de explosividade: | Inferior: 0,7 a 0,9 % / Superior: 7 a 8 %. |
| Pressão de vapor: | Não disponível. |
| Miscibilidade com água: | Não solúvel. |
| Densidade: | 0,900 - 1,040g/cm ³ |
| Viscosidade: | 75 a 85 KU. (25° C). |

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| | |
|--|---|
| Instabilidade: | Produto estável nas condições adequadas de armazenamento. |
| Reações perigosas: | Nenhuma, quando o produto é processado, aplicado e armazenado corretamente. |
| Condições a evitar: | Contato com fontes de ignição e calor. |
| Materiais ou substâncias incompatíveis: | Oxidantes fortes. |
| Produtos perigosos da decomposição: | Liberação de gases tóxicos durante a queima. |

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informação sobre os efeitos toxicológicos.

Toxicidade aguda:

| Valores LD/LC 50 relevantes para a classificação: | | |
|---|-----------|-------------------|
| Ingrediente | Resultado | Dosagem |
| Dióxido de Titânio | LD50 Oral | 10000 mg/kg (Rat) |

| | |
|--|-----------------|
| Corrosão/irritação da pele: | Não disponível. |
| Mutagenicidade: | Não disponível. |
| Carcinogenicidade: | Não disponível. |
| Toxicidade à reprodução e Lactação: | Não disponível. |
| Sensibilização: | Não disponível. |
| Teratogenicidade: | Não disponível. |
| Toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvo – exposição única: | Não disponível. |
| Toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvo – exposição repetidas: | Não disponível. |
| Perigo por aspiração: | Não disponível. |

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Toxicidade

| Dióxido de Titânio | |
|--------------------|-----------------------------|
| LC50 / 96 hs | 1000 mg/l (Fathead minnows) |

Persistência/ degradabilidade: Não disponível.

Potencial bioacumulativa: Não disponível.

Outros efeitos adversos: Não aplicável.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos recomendados para destino final:

Produto: Todo o material deve ser eliminado como resíduos perigosos de acordo com a legislação do local, sendo necessário a avaliação específica de cada produto para o tratamento e disposição final. A Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política nacional de resíduos Sólidos) deve ser consultada.

Restos de produtos: Manter os restos de produtos na sua embalagem original fechado. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto e não devem ser eliminados diretamente no esgoto ou cursos de água.

Embalagem usada: Não reutilizar embalagens vazias, pois as mesmas podem conter resíduos de produtos.
Caso não tenha condições de reciclagem, recomendamos a rota de processamento em cimenteiras e a incineração.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Transporte Terrestre:

Rodoviário: ONU: 1263
Classe de risco: 3
Número de risco: 30
Grupo de embalagem: III
Nome apropriado para embarque: TINTA

Ferrovário: ONU: 1263
Classe de risco: 3
Número de risco: 30
Grupo de embalagem: III
Nome apropriado para embarque: TINTA

- KU – Unidade Krebs.
- TVL – Threshold limit value.
- GHS – Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.
- IMDG – Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso.
- IATA – Associação Internacional de Transporte Aéreo.

NOTIFICAÇÕES:

Este documento contém informações baseadas em nossos conhecimentos e experiências atuais nas leis em vigor, porém as informações expressas neste documento podem variar dependendo das qualidades de aplicação ou condições do substrato.

Os dados não garantem propriedades de garantia ou responsabilidade de uso, sendo que o recebedor do produto deve assegurar que todas as indicações sejam devidamente respeitadas. Solicite sempre uma cópia deste documento e verifique se as informações deste estão atualizadas antes de utilizar o produto.